

## Höchstdruck-Drehverbinder für Pistolenbetrieb

Z 80-2

01.01.2009

### Ausführung & Vorzüge

- 3-fach gelagertes Drehgelenk aus Edelstahl
- Dreht unter max. Druck
- Geringer Druckverlust

### Technische Daten

Teile Nr.	7016705
Max. Betriebsdruck	1600 bar
Max. Durchflussmenge	70 l/min
Pistolenanschluss	M 26x1.5 AG
Schlauchanschluss	M 24x1.5 DKO
Durchmesser	39 mm
Länge über alles	128 mm
Gewicht	1,0 kg



### Zusatzausstattung zur Schlauchverbindung

- 1x Adapter M 26x1.5 IG - M 24x1.5 DKO      Teile Nr. 7017120

### Technische Daten

Teile Nr.	7016960
Max. Betriebsdruck	3000 bar
Max. Durchflussmenge	40 l/min
Pistolenanschluss	M 26x1.5 AG
Schlauchanschluss	M 26x1.5 IG
Durchmesser	42 mm
Länge über alles	135 mm
Gewicht	1,0 kg



### Zusatzausstattung zur Schlauchverbindung

- 1x Zwischenstück M 26x1.5 / M 14x1.5 LH      Teile Nr. 7006361

### Anwendungen

- Zum Anschluss an handbetätigten Spritzpistolen
- Zur Verbindung zweier Schlauchleitungen