

Düseneinsatz-Tabelle für Orbitaldüsen

Z 40-2

01.04.2008

Düsen Ø mm	l/min bei 500 bar	l/min bei 700 bar	l/min bei 800 bar	l/min bei 900 bar	l/min bei 1000 bar	l/min bei 1200 bar	l/min bei 1400 bar	l/min bei 1500 bar	l/min bei 1700 bar	l/min bei 1800 bar	l/min bei 2000 bar	l/min bei 2200 bar	l/min bei 2500 bar
0,40	nicht erhältlich								3,9	4,0	4,2	4,4	4,7
0,45									4,9	5,1	5,4	5,6	6,0
0,50									6,1	6,3	6,6	6,9	7,4
0,55									7,4	7,6	8,0	8,4	9,0
0,60									8,8	9,0	9,5	10,0	10,7
0,65									10,3	10,6	11,2	11,7	12,5
0,70	6,5	7,7	8,2	8,7	9,2	10,1	10,9	11,2	12,0	12,3	13,0	13,6	14,5
0,75	7,5	8,8	9,4	10,0	10,5	11,5	12,5	12,9	13,7	14,1	14,9	15,6	16,7
0,80	8,5	10,0	10,7	11,4	12,0	13,2	14,2	14,7	15,6	16,1	17,0	17,8	19,0
0,85	9,6	11,3	12,1	12,9	13,5	14,9	16,1	16,6	17,7	18,2	19,1	20,1	21,4
0,90	10,7	12,7	13,6	14,4	15,2	16,6	17,9	18,6	19,8	20,4	21,5	22,5	24,0
0,95	12,0	14,1	15,1	15,9	16,9	18,4	19,8	20,7	22,0	22,7	23,9	25,1	26,7
1,00	13,2	15,7	16,8	17,7	18,7	20,4	22,1	22,9	24,4	25,1	26,5	27,8	29,6
1,05	14,6	17,3	18,5	19,5	20,7	22,5	24,3	25,3	26,9	27,7	29,2	30,6	32,7
1,10	16,0	19,0	20,3	21,6	22,7	24,9	26,9	27,8	29,6	30,4	32,1	33,6	35,8
1,15	17,5	20,7	22,2	23,4	24,8	27,0	29,2	30,3	32,3	33,2	35,0	36,8	39,2
1,20	19,1	22,6	24,1	25,5	27,0	29,4	31,8	33,0	35,2	36,2	38,2	40,0	42,7
1,25	20,7	24,5	26,2	27,9	29,3	32,2	34,8	35,9	38,2	39,3	41,4	43,4	46,3
1,30	22,4	26,5	28,3	30,0	31,7	34,6	37,4	38,8	41,3	42,5	44,8	47,0	50,1
1,35	24,1	28,6	30,5	32,4	34,1	37,4	40,4	41,8	44,5	45,8	48,3	50,3	54,0
1,40	26,0	30,7	32,8	34,8	36,7	40,2	43,4	45,0	47,9	49,3	51,9	54,5	58,1
1,45	27,9	33,0	35,2	37,5	39,4	43,3	46,8	48,2	51,4	52,9	55,7	58,4	62,3
1,50	29,8	35,3	37,7	39,9	42,2	46,1	49,8	51,6	55,0	56,6	59,6	62,5	66,7
1,55	31,8	37,7	40,3	42,6	45,0	49,2	53,1	55,1	58,7	60,4	63,7	66,8	71,2
1,60	33,9	40,1	42,9	45,6	48,0	52,7	56,9	58,7	62,5	64,4	67,8	71,1	75,8
1,65	36,1	42,7	45,6	48,3	51,0	55,8	60,2	62,5	66,5	68,4	72,1	75,7	80,7
1,70	38,3	45,3	48,4	51,3	54,1	59,2	64,0	66,3	nicht erhältlich				
1,75	40,6	48,0	51,3	54,3	57,4	62,7	67,7	70,3					
1,80	42,9	50,8	54,3	57,6	60,7	66,5	71,8	74,3					
1,85	45,3	53,7	57,4	60,9	64,1	70,3	75,9	78,5					
1,90	47,8	56,6	60,5	64,2	67,6	74,1	80,1	82,8					
1,95	50,4	59,6	63,7	67,5	71,2	77,9	84,2	87,3					
2,00	53,0	62,7	67	71,9	74,9	82,1	88,6	91,8					
2,05	55,7	65,9	70,4	74,4	78,7	86,3	93,2	96,4					

Rückstosskraft max. 250 N