

Orbitaldüse KOD 500 - 2500 für Pistolenbetrieb

Z 40-1

01.04.2008



Technische Daten

Typ	max. l/min	max. bar	Außen Ø mm	Länge mm	Düsen / Rotor Ø [mm]	Gewicht kg	α	Anschluss IG
KOD 500	48	500	43	109	1,90	0,65	30°	G 1/4" BSP
KOD 800	38	800	43	133	1,50	0,7	20°	G 3/8" BSP
KOD 1500 / 1000	35	1000	49	135	1,35	1,2	20°	G 3/8" BSP
KOD 1500	28	1500	49	135	1,10	1,2	20°	M14x1,5LH
KOD 2500	21	2500	49	135	0,85	1,3	20°	M14x1,5LH oder 9/16"UNF-LH

Bei Bestellung bitte Typ in Verbindung mit der Düsengröße bzw. der Fördermenge und dem Betriebsdruck angeben.

Weitere Düsengrößen und Adapter für alle gängigen Lanzengewinde sind auf Wunsch lieferbar.

Anwendungen

- Betonabtrag, Freilegen der Armierung
- Reinigen / Waschen von Beton- und Natursteinflächen

Hinweis



Bei Ersatzbestellung von Düseneinsätzen ist stets darauf zu achten, dass das benötigte Treibrohr mit O-Ring passend zum Rotor ausgelegt ist (siehe Blatt Z40-4).

d.h. Sollte ein Düseneinsatz mit einem anderen Durchmesser, entgegen der gelieferten Düsenausführung nachgeordert werden, muss das Treibrohr entsprechend ausgewählt und ggf. mitbestellt werden (siehe Blatt Z40-4).