

## **Berichte Anwendungstechnik Nr. A 012-1**

### **Abtrag von Beschichtungen und alten Farben am Bau**

Seite 1/2

Stand: 03/2005

HWT, Singapur



Unser Partner in Singapur, die Firma HWT, erhielt den Auftrag die alten Beschichtungen und Farben von einer Gebäudefassade zu entfernen um den unbehandelten Naturstein frei zu legen.

#### Bild rechts:

Die Arbeiten wurden mit KAMAT Pumpen Typ **K10016 A** durchgeführt.

#### Leistungen:

Arbeitsdruck:: **2.500 bar**  
Fördervolumen: **23 l/min**



#### Bild links:

Monteur bei der Arbeit auf dem Gerüst.

Zum Einsatz kam die KAMAT Pistole vom Typ: „**Roto-Lance**“

## **Berichte Anwendungstechnik Nr. A 012-1**

### **Abtrag von Beschichtungen und alten Farben am Bau**

Seite 2/2

Stand: 03/2005

HWT, Singapur



#### Bild links:

Die „**Roto-Lance**“ im Einsatz

Bisher konnten derartige Arbeiten nur mit dem Sandstrahlverfahren durchgeführt werden.

Die hohe Staubentwicklung hat jedoch dazu geführt, dass dieses Verfahren in Wohngebieten verboten wurde.

#### Bild rechts:

Wo kein Gerüst aufgebaut werden konnte, wurde mit hydraulischen Hubbühnen gearbeitet.



#### Bild links:

Alle Beschichtungen und Farben sind von den Ornamenten restlos und schonend abgetragen worden.

Im oberen Teil des Bildes sieht man noch die ursprüngliche Beschichtung.