


# Rundstrahl-Einschraubdüse Typ 0987 + 0965

Z 55-1

## Rundstrahl-Saphirdüse

01.04.2008

- Zur Verwendung mit Düsenköpfe für Rotationswerkzeuge, PRD 3000 und Flächenreiniger



### Technische Daten

Maximaler Betriebsdruck: 3000 bar  
 Material: Träger aus kaltverformten Stahl 1.4305  
 Saphirblättchen aus Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (monokristallin)  
 Düsenfaktor: 0,85  
 Befestigung mittels Innensechskant  
 Abdichtung mittels Dichtkonus am Träger

Ø [mm]	Betriebsdruck	Typ 0987 - M 8 x 1		Typ 0965 - M 10	
		Teile Nr.	L (mm)	Teile Nr.	L (mm)
0,20	max. 3000 bar	7005520	12	7006250	18
0,25		7016274		7006251	
0,30		7005521		7006252	
0,35		7005536		7006253	
0,40		7005522		7006254	
0,45		7005537		7006255	
0,50		7005523		7006256	
0,55		7005538		7011511	
0,60		7005524		7006257	
0,65		-----		7011512	
0,70		7005525		7006258	
0,75		-----		7011465	
0,80		7005526		7006259	
0,85		-----		7011464	
0,90		7005527		7006260	
0,95		-----		7013152	
1,00		7005528		7006424	
Stopfen		7006249		7006425	