DÜSENKÖPFE FÜR ROTATIONSDÜSE TYP PRD 3500 LV

Für Pistolenbetrieb und Manipulatoren

	Düsenkopf komplett DK1 **Teile Nr. 7027856** mit Schutzplatte min. 50 - max. 350 MPa für 6 Düseneinsätze 3x auf inneren Düsenkreis 3x auf äußeren Düsenkreis	 z.B. Entlackung & Betonsanierung Arbeitsbreite: 55 mm Abstand: 30 mm
	Düsenkopf komplett DK2 **Teile Nr. 7027894** mit Schutzplatte min. 50 - max. 350 MPa für 6 Düseneinsätze 3x auf inneren Düsenkreis 3x auf äußeren Düsenkreis	 z.B. Entlackung & Betonsanierung Arbeitsbreite: 55 mm Abstand: 30 mm
	Düsenkopf komplett DK3 **Teile Nr. 7034533** mit Schutzplatte min. 50 - max. 350 MPa für 6 Düseneinsätze 3x auf inneren Düsenkreis 3x auf äußeren Düsenkreis	 Oberflächenbearbeitung (z.B. Entlackung & Entschichtung) Arbeitsbreite: 47 mm Abstand: 30 mm
	Düsenkopf komplett DK4 **Teile Nr. 7034537** mit Schutzplatte min. 70 - max. 350 MPa min. für 3 Düseneinsätze auf unterschiedliche Düsenkreise	 Oberflächenbearbeitung (z.B. Entlackung & Entschichtung) Arbeitsbreite: 47 mm Abstand: 30 mm

Verwendbare Düseneinsätze Typ 0964 >>> siehe Blatt Z 55-1

Erforderliche Ø der Düseneinsätze je nach Düsenkopf-Auswahltabelle >>> siehe Blatt Z 20-3 bis Z 20-6

KAMAT GmbH & Co. KG
Salinger Feld 10, 58454 Witten, Germany,
Fon +49 (0) 23 02 / 89 03 - 0, Fax +49 (0) 23 02 / 80 19 17, info@KAMAT.de, www.KAMAT.de
Technische Änderungen vorbehalten / Technical data subject to change without notice