ROHRREINIGUNGSDÜSE AQUA TWISTER 1500 bar

rotierend Aussen Ø 10 – 20 mm

Unter verschiedenen Strahlwinkeln gebohrte Rotierdüse aus gehärtetem Stahl für Rohrreinigung im Industriebereich.
Zum Einsatz mit starren Lanzen oder flexiblen Schläuchen.

Teile Nr.	Aussen Ø mm	Länge mm	Anschluss IG	Type	min. – max. Rohr innen Ø mm
7024243	10	46	M7	9010	15 - 30
7014072	12	48	G 1/8“	9012	20 - 40
7024244	16	51	G 1/8“	9016	25 - 60
7024245	18	56,5	G 1/4“	9018	30 - 100
7025140	20	60,5	G 1/4"	9020	35 - 120

Bestellbeispiel:

Teile Nr. 7025140 – 5
Aqua Twister mit G 1/4" IG
mit Strahlwinkel Nr. 5
Type 9020-5

sowie Angabe von Druck
und Litermenge
der verwendeten Pumpe.

Strahlwinkel Nr. - Bezeichnung		Strahlbild
1	4 x90°	
2	1x 0° 4x 90°	
3	2 x 90° 2 x 45°	
4	1 x 0° 2 x 90° 2 x 45°	
5	2 x 10° 2 x 90° 2 x 45°	
6	1 x 0° 2 x 10° 2 x 90° 2 x 45°	

Strahlwinkel Nr. - Bezeichnung		Strahlbild
7	4 x 45°	
8	1 x 0° 4 x 45°	
9	2 x 10° 4 x 45°	
10	1 x 0° 2 x 10° 4 x 45°	
11	2 x 10° 4 x 75°	
12	1 x 0° 2 x 10° 4 x 75°	

KAMAT GmbH & Co. KG
Salinger Feld 10, 58454 Witten, Germany,
Fon +49 (0) 23 02 / 89 03 - 0, Fax +49 (0) 23 02 / 80 19 17, info@KAMAT.de, www.KAMAT.de
Technische Änderungen vorbehalten / Technical data subject to change without notice

made in Germany