

# HÖCHSTDRUCK DREHVERBINDER

### Für Pitolenbetrieb

Z 80-2

05.12.2022

Seite 1/1

## Ausführung & Vorzüge

- 3-fach gelagertes Drehgelenk aus Edelstahl
- Dreht unter max. Druck
- Geringer Druckverlust

#### **Technische Daten**

Teile Nr. 7016705 Max. Betriebsdruck 1600 bar Max. Durchflussmenge 40 l/min Pistolenanschluss M 26x1.5 AG Schlauchanschluss M 24x1.5 DKO Durchmesser 39 mm Länge über alles 128 mm Gewicht 1,0 kg



#### Zusatzausstattung zur Schlauchverbindung

• 1x Adapter M 26x1.5 IG - M 24x1.5 DKO Teile Nr. 7017120

### **Technische Daten**

Teile Nr. 7016960 Max. Betriebsdruck 3000 bar 40 l/min Max. Durchflussmenge Pistolenanschluss M 26x1.5 AG Schlauchanschluss M 26x1.5 IG Durchmesser 42 mm 135 mm Länge über alles Gewicht 1,0 kg



#### Zusatzausstattung zur Schlauchverbindung

1x Zwischenstück M 26x1.5 / M 14x1.5 LH Teile Nr. 7006361

# Anwendungen

- Zum Anschluss an handbetätigten Spritzpistolen
- Zur Verbindung zweier Schlauchleitungen







